

Ficha Técnica

LB-200

Referencia: 52697000D4

Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	1.1/4" NPT
Altura (ADT) Max	52,8
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	Vertical
Potencia	
Voltaje	Metálico
Velocidad	
Peso	35 Kg
Dimensiones	0.6/0.6/1.1 Mts

Cotizado por: _____

Teléfono: _____

Valor: _____



Características

Precargado y probado en fábrica.
 Fáciles de transportar e instalar, tanque presurizado metálico.
 Ahorran costo de energía.
 Incluye membrana flexible recambiable, anticontaminante en Butilo flexible del mismo tamaño del casco exterior del tanque soportada en dos puntos de apoyo.
 Ideal para ambientes corrosivos, presiones altas, mayor vida útil.
 Cuerpo del tanque construido en lámina Cold Roll de alta resistencia.
 Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la bolsa en el evento remoto de requerirse.
 Válvula de inyección para precarga de aire precargado y probado en fábrica.

Especificaciones

Conexión de 1.1/4" NPT macho.
 Capacidades desde 200 Lts (52,8 gal) ..
 Presiones máximas de operación hasta 225 PSI..
 Diámetros de descarga de 1.1/4"..
 Versión vertical..
 Membranas en Butyl higienicas de mínima porosidad que evita perdidas de aire..

Aplicaciones

Para uso residencial: casas y edificios
Agrícola en cultivos, riegos y residencias rurales
Acueductos municipales

Industrial para presurización de redes
En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas