

Ficha Técnica

LA-300

Referencia: 52698000D4

Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	1.1/4" NPT
Altura (ADT) Max	79,2
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	Vertical
Potencia	
Voltaje	Metálico
Velocidad	
Peso	45 Kg
Dimensiones	0.65/0.67/1.28 Mts

Cotizado por: _____

Teléfono: _____

Valor: _____



Características

Precargado y probado en fábrica.
Fáciles de transportar e instalar, tanque presurizado metálico.
Ahorran costo de energía.
Incluye membrana flexible recambiable, anticontaminante en Butilo flexible del mismo tamaño del casco exterior del tanque soportada en dos puntos de apoyo.
Ideal para ambientes corrosivos, presiones medias, mayor vida útil.
Cuerpo del tanque construido en lámina Cold Roll de alta resistencia.
Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la bolsa en el evento remoto de requerirse.
Válvula de inyección para precarga de aire precargado y probado en fábrica.

Especificaciones

Conexión de 1.1/4" NPT macho.
Capacidades desde 300 Lts (79,2 gal) ..
Presiones máximas de operación hasta 150 PSI..
Diámetros de descarga de 1.1/4"..
Versión vertical..
Membranas en Butyl higiénicas de mínima porosidad que evita pérdidas de aire..

Aplicaciones

Para uso residencial: casas y edificios
Agrícola en cultivos, riego y residencias rurales
Acueductos municipales

Industrial para presurización de redes
En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas