



Klemsan®

334120 AVK 2,5/4T

Borne a tierra tipo tornillo serie AVK de un solo nivel de 2,5 a 4mm² de material aislado verde-amarillo

Información general del producto	Material de aislamiento	PA
	Clase de inflamabilidad acc. al UL 94	V2
	Unidad de Embalaje	—
	Peso (g)	—
		(min.-max.)
	DIN-EN 45545Z	
Dimensiones	Anchura/Grosor	6 mm
	Longitud	42.00 mm
	Altura (MR 32)	— mm
	Altura (MR 35)	44.50 mm
TSE / CE Datos Técnicos	Tensión Nominal	— V ~
	Corriente Nominal	— A
	Sección Nominal	4 mm ²
	Nom	EN 60947-7-2
Datos Técnicos VDE	Tensión nominal	— V ~
	Corriente nominal	— A
	Sección nominal	4 mm ²
	VDE Norm	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
Datos Técnicos UL / CSA	Tensión nominal	— V ~
	Corriente nominal	— A
	Sección nominal	4
Datos de Conexión	Mínimo del hilo rígido de la sección nominal	0.5 mm ²
	Máximo del hilo rígido de la sección nomina	6 mm ²

Mínimo del hilo fino de la sección nominal	0.5 mm ²
Máximo del hilo fino de la sección nominal	6 mm ²
Rango del conductor AWG	20-10
Tipo de Conexión	screw/vidalı
Longitud de pelado de aislamiento	10 mm
Par de apriete	0.5/0.8 Nm



- Ukrayna Uygunluk Sertifikası

- Ukrayna Uygunluk Sertifikası

- CE Certificate

- CE Certificate

- UL Certificate

- DNV Certificate

- Ruso EAC

RINA Sertifikası - RINA Certificate

INFORMACIÓN DE ORDEN

334120

Borne a tierra tipo tornillo serie AVK de un solo nivel de 2,5 a 4mm² de material aislado verde-amarillo