



### Características principales

Referencia	: MPW18
Código del producto	: 12429311
Rango de corriente	: 0,1-0,16 A
Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie)	: 18 A
Tipo de terminal	: Tornillo

### Datos básicos

Tensión de operación Ue	
- IEC	: 690 V
- UL	: No disponible
Tensión de aislamiento Ui	
- IEC	: 690 V
- UL	: No disponible
Numero de polos	: 3
Cortocircuito Instantáneo	: 13 x Iemax
Frecuencia de operación	: 50/60 Hz
Categoría de utilización	
- IEC 60 947-2 (Guardamotor)	: A
- IEC 60 947-4-1 (Arranque de motores)	: AC-3
Prueba de Trip	: Si
Protección de sobrecarga	: Si
Sensibilidad a falla de fase	: Si
Indicación de Trip	: No
Clase de disparo	: 10
Máxima frecuencia de maniobras (man./h)	: 15
Vida Mecánica	: 100000 maniobras
Vida Eléctrica	: 100000 maniobras
Potencia total disipada por guardamotor	: 7 W
Resistencia al Impacto	: 15 g
Grado de protección	: IP20

### Capacidad de interrupción de cortocircuito (IEC 60947-2)

Tensión	Icu	Ics
220 - 240 V	100	100
380 - 415 V	100	100
440 V	100	100
460 - 500 V	100	100
630 - 690 V	10	10

### Conexión

Tipo de terminal	: Tornillo
Tipo del tornillo	: Tornillo Fresada-Phillips (N°2)
Par de apriete	: 1,2...1,7 N.m / 11...16 lb.in

### Condiciones ambientales

Temperatura	
- operación	-20 °C ... +70 °C
- almacenado	-50 °C ... +80 °C
Compensación de temperatura (IEC 60947-4-1)	-20 °C ... +60 °C
Altitud máxima de operación sin cambiar los valores nominales	: 2000 m

### Factores de corrección de altitud:

Altitud (h)	Tensión nominal	Factor de reducción de corriente
$h \leq 2000$ m	690 V	690 V
$2000$ m < $h \leq 3000$ m	550 V	550 V
$3000$ m < $h \leq 4000$ m	480 V	480 V
$4000$ m < $h \leq 5000$ m	420 V	420 V

### Dimensiones

Altura	: 90 mm
Ancho	: 45 mm
Profundidad	: 77 mm
Peso bruto	: 0,28 kg

### Conformidades/Normas

IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (part 100)  
 IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (part 101)  
 IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (part 102)  
 UL 508



### Certificaciones

ANCE  
BUREAU VERITAS  
CE  
PCT  
IRAM  
CS  
UL

### Notas

- 1) Reducción de corriente para temperaturas arriba de +60° C (87% para 70° C);
- 2) Imagen meramente ilustrativa.