



## ACCESSORIES / ACCESORIOS

Float Switches / Flotantes - Square D  
 Technical Info / Información Técnica

MODEL	CABLE [ ft ]	TYPE OF WIRE	TYPE OF PLUG	COUNTER WEIGHT	MAX. CURRENT STARTING [ A ]	MAX. RUNNING CURRENT [ A ]	BOX QTY.	WEIGHT [ lb ]
FSFLO3DWWS	2 MTS (6.5 Ft)	PVC 3x1	DIRECT WIRING	YES	60	16	45	1.3
FSFLO3DWWS	3 MTS (9.5 Ft)	PVC 3x1	DIRECT WIRING	YES	60	16	45	1.3
FSFLO5DWWS	5 MTS (16 Ft)	PVC 3x1	DIRECT WIRING	YES	60	16	45	1.3

## INFORMACION TECNICA

MODELO	AMP	CABLE (M)	UND EMPAQUE
PEARL03	16	3	60
PEARL05	16	5	30
PEARL10	16	10	25
KEY03	16	3	40
MAC3	20	3	35
MAC5	20	5	15



Los interruptores de flotador PEARL de MAC3 están fabricados bajo los más altos niveles de calidad para garantizar que el usuario final beneficie del mejor nivel de confiabilidad. La serie FSFLO ha sido diseñada para controlar directamente electrobombas en aplicaciones con agua limpia y con aguas residuales.

El interruptor de flotador FSKEY no contiene mercurio y funciona gracias a un microinterruptor ubicado en un caparazón plástico especialmente sellado.

Es disponible con cables de diferente longitud para permitir al contratista o al usuario final de conseguir la opción más adecuada para su aplicación.

## **CARACTERÍSTICAS**

Todos los modelos están disponible con contrapeso

Disponible con cable de 6 pies (2 m), 10 pies (3 m) y 16 pies (5 m) 10, 15, 20 y 25 pies

Adecuado para trabajar con corriente de 115V y 230V monofásica

Los flotantes de la línea FSFLO permiten controlar operaciones de vaciado o llenado según se realice la conexión