

Módulo ampl. LOGO! DM8 12/24R, FA/E/S: 12, 24V/12V/24V/relé, 2TE, 4 DI/4 DO para LOGO! 8



Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 12 V DC	Sí
• 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	10,8 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	4
Tensión de entrada	
• Tipo de tensión de entrada	DC
• para señal "0"	< 5 V DC
• para señal "1"	> 8,5 V
Intensidad de entrada	
• para señal "0", máx. (intensidad de reposo admisible)	0,88 mA
• para señal "1", típ.	1,5 mA

Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)	
para entradas estándar	
— en transición "0" a "1", máx.	1,5 ms
— en transición "1" a "0", máx.	1,5 ms

Salidas digitales

Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No
Ataque de una entrada digital	Sí

Poder de corte de las salidas

• con carga tipo lámpara, máx.	1 000 W
--------------------------------	---------

Intensidad de salida

• para señal "1" valor nominal	5 A
• para señal "1" intensidad de carga mínima	100 mA

Conexión en paralelo de dos salidas

• para aumentar la potencia	No
-----------------------------	----

Frecuencia de conmutación

• con carga resistiva, máx.	2 Hz
• con carga inductiva, máx.	0,5 Hz
• mecánico, máx.	10 Hz

Salidas de relé

Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	5 A

CEM

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011

• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí
---	----

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
Homologaciones navales	Sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C; A partir de ES03: -20 °C
• máx.	55 °C

Dimensiones

Ancho	35,5 mm
-------	---------

Altura	90 mm
Profundidad	58 mm
Última modificación:	04/11/2020